

# Datenblatt für BERNER-Statikempfehlung

Die Holzschraube Berner EASYfast Ø 8 - 10 mm  
ist geeignet zur Befestigung von harten Aufdach-  
dämmungen mit einer Druckfestigkeit  $\geq 0,06 \text{ N/mm}^2$



Bitte Blatt ausfüllen, drucken und faxen an:  
07940 / 121 960 oder per E-Mail an: info@berner.de

## Allgemeine Daten

Bauvorhaben / Projektbezeichnung:	<input type="text"/>	
Ausführendes Unternehmen:	<input type="text"/>	Ansprechpartner <input type="text"/>
Straße / Nr.:	<input type="text"/>	
PLZ / Ort	<input type="text"/>	
Telefon	<input type="text"/>	Berner-Kunden-Nr. <input type="text"/>
Fax	<input type="text"/>	(falls vorhanden) E-Mail <input type="text"/>

## Daten zur Dachkonstruktion

Dachart	<input type="checkbox"/> Satteldach	<input type="checkbox"/> Pultdach	<input type="checkbox"/> Walmdach		
Firsthöhe	<input type="text"/>	m			
Windlastzone	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	
	<input type="checkbox"/> Binnenland				
	<input type="checkbox"/> Ostseeküste / -inseln				
	<input type="checkbox"/> Nordseeinseln				
Dachneigung	<input type="text"/>	°	Dachneigung Walmseite	<input type="text"/>	°
Sparrenachsabstand	<input type="text"/>	cm			
Sparrenlänge	<input type="text"/>	m			
Sparrenbreite	<input type="text"/>	cm			
Sparrenhöhe	<input type="text"/>	cm			
Trauflänge	<input type="text"/>	m			
Dacheindeckung	<input type="checkbox"/> 0,24 KN/m <sup>2</sup> z.B. Faserzement-Wellplatten				
	<input type="checkbox"/> 0,55 KN/m <sup>2</sup> z.B. Betondachziegel				
	<input type="checkbox"/> 0,75 KN/m <sup>2</sup> z.B. Biberschwanzdoppeldeckung				
	<input type="checkbox"/> Sonstige <input type="text"/> KN/m <sup>2</sup>				
Schneelastzone	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 1a	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 2a	<input type="checkbox"/> 3
Projekt-PLZ	<input type="text"/>				
Höhe über N.N.	<input type="text"/>	m			
Breite Konterlattung	<input type="text"/>	cm			
Höhe Konterlattung	<input type="text"/>	cm			
Länge Konterlattung	<input type="text"/>	m			
Schalungsdicke	<input type="text"/>	cm			
Schneefangvorrichtung vorhanden	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein			

## Daten zum Dämmsystem

Hersteller / Bezeichnung	<input type="text"/>
Dicke der Wärmedämmung	<input type="text"/> cm
Dichte der Wärmedämmung	<input type="text"/> kg/m <sup>3</sup>
Druckspannung der Wärmedämmung	<input type="text"/> N/mm <sup>2</sup> oder: <input type="text"/> kPa

## Daten zur Schraube

Gewünschter Schraubentyp bitte ankreuzen		
EASYfast Ø 8,0 mm	<input type="checkbox"/>	} nur für harte Dämmstoffe mit einer Druckfestigkeit > 0,06N/mm <sup>2</sup> geeignet
EASYfast Ø 10,0 mm	<input type="checkbox"/>	
EASYfast Ø 8,0 mm mit Tellerkopf	<input type="checkbox"/>	
EASYfast ISO Ø 8,0 mm	<input type="checkbox"/>	auch für weiche Dämmstoffe geeignet